

**SWK 2000
FILTER**

LEVERINGSOVERZICHT SWK 2000 FILTERS EN TOEBEHOREN



FILTERS COMPLEET		
artikel	omschrijving	capaciteit l/h
SWK-2000/5/50	standaard SWK 2000 filter (brandstofverbruik < 100 liter/uur)	300
SWK-2000/10	standaard filter voor hoger doorstroomvolume (100-200 liter/uur)	600
SWK-2000/5/50/D	filter met hiteschild	300
SWK-2000/5/50/H12	filter met verwarming 250W; 12V	300
SWK-2000/5/50/H24	filter met verwarming 350W; 24V	300
SWK-2000/5/50/K	filter met contacten voor waterniveau	300
SWK-2000/5/50/KH	filter met waterniveau contacten en verwarming 250W; 12V	300
SWK-2000/10/H	filter met verwarming 350W; 24V	600
SWK-2000/10/H24	filter met verwarming 450W; 24V	600
SWK-2000/10/K	filter met contacten voor waterniveau	600
SWK-2000/10/KH	filter met waterniveau contacten en verwarming 350W; 24V	600
SWK-2000-18	18 liter/minuut filtrerrange in diverse uitvoeringen	1080
SWK-2000-40	40 liter/minuut filtrerrange in diverse uitvoeringen	2400
SWK-2000-130	130 liter/minuut filtrerrange in diverse uitvoeringen	7800



Filterelementen (bij nieuw filter is 30 micron element inbegrepen)		
filtrerrange	omschrijving	micron
SWK 2000/5/50	filterelement	10
SWK 2000/5/50	filterelement (standaard bij filter inbegrepen)	30
SWK 2000/10	filterelement	10
SWK 2000/10	filterelement (standaard bij filter inbegrepen)	30



Montagesteun	
bestelnr	Omschrijving
63475	standaard steun voor SWK 2000/5/50 filter
63477	standaard steun voor SWK 2000/10 filter

Alarmering	
Optie	Omschrijving
optie 1	wateralarmering: watersensoren geven aan dat water afgetapt moet worden Opgeven 12 of 24V.
optie 2	akoestisch wateralarm (in combinatie met optie 1)
optie 3	vacuummeter set: De vacuummeter geeft (nij draaiende motor) aan of filterelement vervuult is. Opgeven 10 of 12 mm leiding



Aansluitnippels voor brandstofleiding (pijp a)		
filtrerrange	omschrijving	buitendiam.
SWK 2000/5/50	M 16 x 1,5	8 mm
SWK 2000/5/50	M 16 x 1,5	10 mm
SWK 2000/5/50	M 16 x 1,5	12 mm
SWK 2000/10	M 22 x 1,5	10 mm
SWK 2000/10	M 22 x 1,5	12 mm
SWK 2000/10	M 22 x 1,5	16 mm



Aansluitnippels voor brandstofleiding (slang, in combinatie met nippels uit tabel hierboven) b)		
filtrerrange	omschrijving	buitendiam.
SWK 2000/5/50	slangaansluiting recht	8 mm
2000/5/50 & 2000/10	slangaansluiting recht	10 mm
2000/5/50 & 2000/10	slangaansluiting recht	12 mm
SWK 2000/10	slangaansluiting 90 graden	8 mm
2000/5/50 & 2000/10	slangaansluiting 90 graden	10 mm
2000/5/50 & 2000/10	slangaansluiting 90 graden	12 mm
SWK 2000/10	slangaansluiting recht	15 mm
SWK 2000/10	slangaansluiting 90 graden	15 mm

Toebehoren	
omschrijving	
2 weg kogelkraan (excl nippels) 1/2"	
slangklem per stuk	

ABS Filtertechniek
Dreef 60, 6996 BC Drempt
Tel. 0313 618890
Fax 0842 269615



Brandstof-, smeerolie- en filtertechniek

Internet www.absfiltertechniek.nl
E-mail info@absfiltertechniek.nl
ABN AMRO Bank 40.45.92.996
K.v.K. Arnhem 09144447